
TERAPOL CONSTRUCTION CHEMICALS

Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18330



BUTIL BAND

Kendiliğinden Yapışkanlı Yalıtm Bandı

TANIMI

Her türlü yapı malzemesine (Pilastik, metal, beton vs.) çok iyi yapışma özelliği ile sızdırmazlık sağlayan butil band.

KULLANIM ALANLARI

- Islak hacimlerde
- Zemin ve duvar birleşim noktalarında
- Pahlarda ve betondaki statik çatlakların
- Pahlarda statik beton çatlaklarında tamiratında kullanılır.
- Kenet çatı,Panel çatı birleşim noktalarında

SARFİYAT

1 mt.

UYGULAMA ALETLERİ

El ile

AMBALAJ

20 mt.Rulo

AVANTAJLARI


- Üzeine doğrudan sıva uygulanabilir
- Potluk oluşmadan uygulanabilir
- Potluk oluşmadan yapıştırılabilir.
- Cam,Metal gibi parlak yüzelerde yüksek aderans sağlar
- Pahlarda statik beton çatlaklarında kolayca uygulanır
- Kenet çatı,Panel çatı birleşim noktalarında

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.



BUTIL BAND

Kendiliğinden Yapışkanlı Yalıtm Bandı

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbet, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.
Arka kısımdaki silikon kağıt tabakası soyularak uygulama yapılacak yüzeylere sıkıca basFrılır. Rulo veya el yardımı ile keçe kısımları bastırılarak uygulama yüzeyine her noktada tam olarak temas etmesi sağlanmalıdır, yüzeyinde pot oluşmamasına dikkat edilmeli ve gerekirse önlem alınmalıdır . Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine su yalıtımı ürünü uygulanarak (1 veya 2 kat) korunmalı ve mütemadi bir yalıtım tabakası oluşturulmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizedayanmaktadır.**TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ESASI	Butıl Kauçuk
RENK	Gri
TAŞIYICISI	Poliproblen keçe Alkali dayanımlı
KALINLIK	0,72 mm
GENİŞLİK	100-150-200 cm