EP BAND

EPDM Esaslı Dilatasyon Bandı

Ürün Kodu : 18221

TANIMI

EPDM esaslı, genleşme ve inşaat derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan dilatasyon bandıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm bina dilatasyonlarında ,yatay ve dikey uygulamalarda,
- Temellerde ve perdelerde toprak altında kalan kısımlarda,
- Su Yapılarında(Atıksu Arıtma,İçme suyu,Su depoları,Havuzlar)
- Tünellerde ve menfezlerde
- Radye-Perde, Perde-Perde soğuk derzlerinin su yalıtım uygulamalarında
- Tünel segmentlerinde,
- Balkonlarda, parapetlerde,
- Teraslarda çatı bitişlerinde,
- Yüksek hareketli derzlerde,
- Binaların oturma yapması beklendiği kısımlarında,
- Çatlaklarda,

AVANTAJLARI

- İki bileşenli epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulanır.
- Normal ve hızlı sertleşen yapıştırıcılar ile kullanıma uygundur.
- Sürekli yalıtım sağlar.
- Yüksek elastikiyete sahiptir. Soğukta esnekliğini yitirmez.
- Bir çok malzemeye mükemmel yapışır.
- Yırtılmaya dayanımı yüksektir.
- Bitki kök dayanımı vardır.
- Bakteri ataklarına ve kimyasal olarak parçalanmaya dayanıklıdır.

SARFİYAT

1,00 Mt

UYGULAMA ALETLERİ

Mala ile

UYGULAMA

Dilatasyon derzlerinde, iç ve dış yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde ve düzgün olmasına dikkat edilme- lidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Çevre koşullarına bağlı olarak taze beton 3-6 haftalık olmalıdır.

Terapol Epoxy Repair epoksi yapıştırıcısını A + B bileşenlerini düşük devirli karştırıcı kullanarak homojen gri renk oluşana kadar en az 2 dakika karıştırınız. Karıştırma süresince hava sürüklenmemesine dikkat ediniz. Daha sonra, karışımı temiz bir kaba dökünüz ve hava sürüklemeden yaklaşık 1 dakika boyunca karıştırınız.

Terapol Epoxy Repair epoksi yapıştırıcısı dilatasyon derzinin dış yüzeylerine sürülür. EP BAND'in orta kısmına bulaşmayacak şekilde kenarlarına sürülür. EP BAND, derz üstüne yerleştirildikten sonra ikinci kat epoksi yapıştırıcı birinci kat ile aynı şekilde uygulanır. EP BAND'in istenen uzamayı sağlaması için orta kısmına malzeme bulaştırılmamalı ve esnek kalması sağlanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 36 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 x 20 Rulo
25 x 20 Rulo

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çekem Mukavemeti	≥ 6.5 Mpa
Renk	Siyah
Uzama	≥ 250%
UV Dayanımı	Var
Yanma Sınıfı	B2
Isı Dayanımı	-30 °C' den +150 °C' ye kadar
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C' den +35 °C' ye kadar
Kalınlık (mm)	1 mm