PAH BANDI

Termoplastik Elastomer Esaslı,File ve Keçe Taşıyıcılı Su Yalıtım Bandı

Ürün Kodu : 18078

TANIMI

Yapısal ve soğuk derzlerin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan, termoplastik elastomer esaslı, örgüsüz polipropilen taşıyıcılı, derz yalıtım bandıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Banyo, WC, mutfak gibi ıslak hacimli mekanlarda,
- Perde ve döşemelerdeki yapısal derzlerde,
- Köşe ve birleşim yerlerinde,
- İçme suyu tesisleri, atık su arıtma tesisleri,
- Havuzlar ve su depoları gibi daimi ıslak alanlarda,
- Betonarme çatı derelerinin birleşim yerlerinde,,
- Teras ve parapetlerde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir.
- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- Tüm sürme esaslı izolasyon malzemeleri ile uyumlu olduğu için ekstra özel bir yapıştırıcı gerektirmez.
- % 100 sızdırmazlık sağlar.
- Çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
- UV dayanımına sahiptir.
- Geniş sıcaklık aralığında (- 40 oC, +90 oC) yüksek performans sağlar.

UYGULAMA

1.Derzlerin, iç ve dış yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki bozukluklar **Terapol Repair 800** ile düzeltilmelidir.

Soğuk derz üzerine, tercih edilen su yalıtım malzemesinin birinci katı uygulanır. **Terapol Pah Bandı** derz üstüne, taze malzemenin içerisine yerleştirildikten sonra su yalıtım malzemesinin içerisine bant gömülür. Fırça ile bastırılarak, polipropilen kenar kısımları su yalıtım malzemesi ile iyice kaplanır. Birinci katın kürünü almasının ardından diğer katlar uygulanarak yalıtım işlemi tamamlanır.

SARFİYAT

1 Mt

UYGULAMA ALETLERİ

El ile uygulanabilir

AMBALAJ ŞEKLİ

12 cm x 50 Mt Rulo

RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması durumunda 36 ay raf ömrü vardır. Rutubetten, sudan, güneşten ve aşırı sıcaktan koruyunuz.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ESASI	Termoplastik Elastomer
RENK	Gri
TAŞIYICISI	Polyester file
KAPLAMA GENİŞLİĞİ	70 mm
GENİŞLİK	120 cm



