Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18107



TP ELASTIC ARMUR

Su Yalıtım Ürünleri İçin Takviye Donatısı

TANIMI

Su yalıtımı ürünleri ile beraber çatlama riski olan yüzeylerde ve zemin/duvar birleşimlerinde takviye olarak kullanılan elastik donatıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Yatay ve dikey uygulamalarda
- Balkonlarda,
- Parapetlerde,
- Teraslarda çatı birleşimlerinde
- Çatlaklarda, Islak hacimlerin, balkon
- Teraslar
- Çatı derelerinin, baca ve aydınlık bağlantılarının yalıtımında kullanılır.
- Zemin-duvar birleşim

SARFİYAT

1 mt.

UYGULAMA ALETLERİ

El ile

AMBALAJ

15 X100 mt.Rulo

100 X100 mt.Rulo

AVANTAJLARI

- Uyugulaması kolaydır
- Çatlama riskini en aza indirir
- Her türlü detayda uygulanabilir
- Soğukta esnekliğini yitirmez.
- Bir çok malzemeye mükemmel yapışır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Ürün Teknik Bilgi Föyü.
Ürün Kodu: 18107



TP ELASTIC ARMUR

Su Yalıtım Ürünleri İçin Takviye Donatısı

UYGULAMA

Dilatasyon derzlerinde, iç ve dış yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde ve düzgün olmasına dikkat edilme- lidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Çevre koşullarına bağlı olarak taze beton 3-6 hafalık olmalıdır.

Terapol Epoxy Repair epoksi yapıştırıcısını A + B bileşenlerini düşük devirli karştırıcı kullanarak homojen gri renk oluşana kadar en az 2 dakika karıştırınız. Karıştırma süresince hava sürüklenmemesine dikkat ediniz. Daha sonra, karışımı temiz bir kaba dökünüz ve hava sürüklemeden yaklaşık 1 dakika boyunca karıştırınız.

Terapol Epoxy Repair epoksi yapıştırıcısı dilatasyon derzinin dış yüzeylerine sürülür. TP BAND'in orta kısmına bulaşmayacak şekilde kenarlarına sürülür. TP BAND, derz üstüne yerleş8rildikten sonra ikinci kat epoksi yapıstırıcı birinci kat ile aynı şekilde uygulanır. TP BAND'in istenen uzamayı sağlaması için orta kısmına malzeme bulaştırılmamalı ve esnek kalması sağlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz
GENİŞLİK	15-100 cm
AĞIRLIK	45 gr.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimizedayanmaktadır.**TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.